

## INDEX R300

Machine d'occasion

### Données techniques

Année de construction: 2012  
Commande: INDEX C200-4D SolutionLine

Entièrement remise à neuf

### Équipement de base

Broche principale: Diamètre max. =102mm, axe C, axe Z  
Vitesse de rotation max. 3500 tr/min  
  
Contrebrosse: Diamètre max. =102mm, axe C, axe X/Z  
Vitesse de rotation max. 5000 tr/min  
  
Unité d'usinage 1: Axe X/Y/B  
Motobroche de fraisage, vitesse de rotation max. 18000 tr/min, HSK-T63  
Barre d'outils VDI30 DIN69880 pour porte-outils fixes  
  
Unité d'usinage 2: Axe Y/B  
Motobroche de fraisage, vitesse de rotation max. 18000 tr/min, HSK-T63  
Barre d'outils VDI30 DIN69880 pour porte-outils fixes

#### Arbre électrique

Liquide de refroidissement par la broche principale et contrebroche

Rinçage dans le compartiment d'usinage

Module de butée pour la contrebroche

Contrôle d'outil sur l'unité d'usinage 1 et l'unité d'usinage 2

Magasin d'outils 2 x 70 logements pour HSK-T63

Interface série RS232

Interface UNIMAG pour magasins embarreurs pour barres courtes

Pédale de commande sur la broche principale et la contre-broche

Module linéaire avec bande de transport

Module d'évacuation des chutes

Convoyeur de copeaux à chaînes charnières AH1250 avec pompe de relevage

#### Options logicielles

Surveillance d'outils, gestion des outils internes, Transmit/Tracyl, détection MDE

Garantie: 12 mois en Allemagne

Mise en route: après accord

Délai de livraison: après accord

Livraison: départ usine

Notre offre est sans engagement et sauf vente entre-temps.

#### Téléphonez-nous!

Votre équipe Retrofit:

+49 (0)711 3191-9612

refit@index-werke.de

N'hésitez pas à prendre rendez-vous  
pour une visite ou une démonstration!



better.parts.faster.